

## TINTA SPRAY

**AGRÍCOLA**  
400ml / 240g



### INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Indicada e aprovada para fazer pequenos retoques em máquinas e equipamentos agrícolas de metal. Elaborada com produtos de alta qualidade.

### DADOS TÉCNICOS:

<b>Cor</b>	Característica de cada cor
<b>Estado físico</b>	Líquido/Premido
<b>Odor</b>	Característico
<b>Limites de explosividade</b>	Não estocar acima de 50°C
<b>pH</b>	Não disponível
<b>Ponto de fulgor</b>	Não Aplicável
<b>Solubilidade</b>	Insolúvel em água
<b>Taxa de Evaporação</b>	Não Aplicável
<b>Viscosidade</b>	15 a 45 CF3
<b>Densidade</b>	0,90 a 0,96 g/cm3
<b>Pressão Interna</b>	45 a 80 Psi
<b>Taxa de Liberação</b>	60 a 100 g/minuto

### PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas como pó, ceras gorduras, óleos, resíduos existentes etc.

## INSTRUÇÕES DE USO:

---

Agite muito bem antes de usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada. Para uma melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares entre as mesmas. A cor é uma referência interna do fabricante da tinta, fazer um teste em uma pequena área para verificar se há diferença do padrão do seu equipamento.

<b>Intervalo entre demãos</b>	5 a 15 minutos
<b>Secagem</b>	Secagem ao toque em 15 minutos. Secagem para manuseio em 1 hora. Secagem total em 24 horas.
<b>Embalagem</b>	Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm

## ESTOCAGEM:

---

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

## RECOMENDAÇÕES:

---

Para uma melhor cobertura aplicar 2 a 3 demãos no máximo, com intervalos entre as mesmas. Evite escorrimentos aplicando a 1ª demão bem fina para um melhor acabamento para as outras demãos. Não aplicar em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico e tecido emborrachado. Em dias de muito frio recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após a utilização vire o frasco de “cabeça para baixo” e pressione a válvula até que note somente a saída de gás. Isto evita possíveis entupimentos. Em caso de entupimento da válvula retire o botão e mergulhe-o em acetona. Quando necessário limpe o orifício com uma água bem fina. Não aplicar em temperatura abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Em superfícies de madeira fazer um pequeno teste antes de aplicar para verificar secagem e resistência pois ambas podem ser alteradas.

## PRECAUÇÕES:

---

Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

## SEGURANÇA:

---

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.



[www.ciser.com.br](http://www.ciser.com.br)