CISER BOLETIM TÉCNICO

TINTA SPRAY

ALTA TEMPERATURA

400ml / 215g

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Tinta Aerossol para pequenos reparos. Elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas externas de alta temperatura de até 600ºC, escapamentos de motocicletas e carros, lareiras. No caso de ser aplicada seguindo as instruções corretamente, a Tinta Spray garante uma boa cobertura, com alto rendimento e excelente secagem.

DADOS TÉCNICOS:

Cor	Característica de cada cor
Estado físico	Líquido/Premido
Odor	Característico
Limites de explosividade	Não estocar acima de 50°C
pH	Não disponível
Ponto de fulgor	Não Aplicável
Solubilidade	Insolúvel em água
Taxa de Evaporação	Não Aplicável
Viscosidade	15” a 40” CF3
Densidade	0,9 a 0,98 g/cm³
Pressão Interna	40 a 60 Psi a 50ºC
Taxa de Liberação	10 a 50 g/minuto

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Deve-se limpar bem e lixar (se necessário e se a superfície suportar) a superfície a ser pintada. Deverá estar seca e livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Para remover pintura velha utilize o Removedor de Tintas ou lixa. Proteja a parte que não será pintada.

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar no máximo 2 demãos. Faça um pequeno teste do aplicador pressionado a válvula algumas vezes verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 30 cm com movimentos uniformes. Evite escorrimento aplicando a primeira demão fina preparando a superfície para a próxima demão. Aplique até cobertura completa. Não aplique nenhum tipo de Fundo ou Primer na superfície. APÓS A APLICAÇÃO DEVE-SE AGUARDAR A SECAGEM E SUBMETER O SUBSTRATO A 250°C POR 1 HORA PARA CURA. Com este procedimento a superfície terá uma resistência de até 600°C.

Intervalo entre demãos	5 a 15 minutos
Rendimento aproximado	1,0m² a 1,4m² por demão
Secagem	Ao toque 20 minutos; manuseio 1hora; total após 24 horas
Embalagem	Tubo de Folha de Flandres, 45x96mm

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

RECOMENDAÇÕES:

Fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto com a superfície. Não recomendamos a utilização em madeira e couro (exceto Tinta artes). Não aplicar em tempo muito úmido ou em temperaturas abaixo de 18°C, nesse caso recomenda-se deixar as peças no sol antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

PRECAUÇÕES:

Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

SEGURANÇA:

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).
Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE
0800 147 4500 47 3441 3499
SERVICIO DE ATENCÍON AL CLIENTE
55 47 3441 3510

www.ciser.com.br