

TINTA SPRAY

USO GERAL
400ml / 250g



INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

Tinta Aerossol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, alto rendimento e excelente secagem.

DADOS TÉCNICOS:

Cor	Característica de cada cor
Estado físico	Líquido/Premido
Odor	Característico
Limites de explosividade	Não estocar acima de 50°C
pH	Não disponível
Ponto de fulgor	Não Aplicável
Solubilidade	Insolúvel em água
Taxa de Evaporação	Não Aplicável
Viscosidade	15" a 35" CF3
Densidade	1,00 g/mL + ou - 0,05
Pressão Interna	45 a 65 Psi a 50°C
Taxa de Liberação	60 a 100 g/minuto

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Deve-se limpar bem e lixar (se necessário e se a superfície suportar) a superfície a ser pintada. Deverá estar seca e livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Para remover pintura velha utilize o Removedor de Tintas ou lixa. Proteja a parte que não será pintada.

FUNDO PREPARADOR:

Recomenda-se a aplicação para dar maior uniformidade e melhor acabamento na aplicação.

TINTA USO GERAL

Agitar bem antes de cada aplicação. Aplicar no máximo 2 demãos. Faça um pequeno teste do aplicador pressionado a válvula algumas vezes verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 30 cm com movimentos uniformes. Evite escorrimento aplicando a primeira demão fina preparando a superfície para a próxima demão. Aplique até cobertura completa.

VERNIZ USO GERAL

Aplicando a primeira demão bem fina, como uma “névoa”, preparando a superfície para as próximas demãos. Em cores metálicas aplicar no máximo duas demãos de verniz. Somente aplicar sobre a tinta seca com cura mínima de 24 horas. Não aplicar nas cores metálicas cromada, bronze, ouro e dourada, bem como em superfície de vinil, isopor plástico, acrílico e tecidos emborrachados. Não é recomendado o uso em tintas artes e luminosas.

Intervalo entre demãos	5 a 15 minutos
Rendimento aproximado	1,0m ² a 1,5m ² por demão
Secagem	Ao toque 15 minutos; manuseio 1 hora; para uma melhor resistência na superfície pintada, aguardar no mínimo 24 horas.
Embalagem	Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

RECOMENDAÇÕES:

Em plástico, acrílicos, papel, gesso, metal, cerâmica, vime e couro fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto. **Para aplicação em superfície de madeira, recomenda-se fazer um pequeno teste antes de aplicar para verificar secagem e resistência, pois ambas poderão ser alteradas.** Não aplicar em tempo muito úmido ou em temperaturas abaixo de 18°C, nesse caso, recomenda-se deixar as peças no sol antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

PRECAUÇÕES:

Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

SEGURANÇA:

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.



www.ciser.com.br