

COROA DIAMANTADA PARA CAIXAS ELÉTRICAS 4X2 E 4X4

Linha: 1B017

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Coroa diamantada desenvolvida especialmente para atender à necessidade dos operadores em realizar perfurações em concretos ou blocos cerâmicos durante o processo de instalação de caixas plásticas (modelos 4x2 e 4x4). Disponíveis para utilização em máquinas do tipo martetele eletropneumático com encaixe rápido ou perfuratrizes especiais.

CARACTERÍSTICAS

3 formações com liga metálica de alta durabilidade:

Vermelha - STD:

- - Blocos estruturais de concreto até 20mpa.
- - Concreto armado.
- - Concreto com agregados.

Preta – STD:

- - Blocos cerâmicos.
- - Cerâmicos vitrificados de alta dureza.

Branca - PRO:

- - Liga especial para concretos de alta dureza.
- - Blocos estruturais de concreto acima de 20mpa.
- - Concreto armado.
- - Concreto com agregados.

2 sistemas de encaixe:

- - Martetele com encaixe rápido.
- - Perfuratrizes com encaixe de rosca.

Furos rápidos e precisos.

Solda de alta qualidade.

VANTAGENS

- Praticidade e agilidade na instalação da caixa elétrica.
- Boa quantidade de furos.
- Furos rápidos e precisos.
- Processo econômico.
- Atende uma grande diversidade de máquinas.

APLICAÇÕES

Utilizadas no processo de perfuração para instalação de caixas elétricas redondas padrão 4x2 e 4x4.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Altura da pastilha (mm)	Altura do copo (mm)	Diâmetro do furo (mm)	Material de Corte	Encaixe	Qtde. embalagem	Código	
8	60	102	Concreto até 20MPA	Enc. Rápido	01 unidade	1B01710000	
		127		Perfuratriz		1B01710100	
	57	102				Cerâmico	Perfuratriz
		127		1B01710300			
	60	102	Concreto acima de 20MPA	Enc. Rápido		1B01720000	
		127		Perfuratriz		1B01720100	
	57	102				Cerâmico	Perfuratriz
		127		1B01720300			
	60	102	Concreto acima de 20MPA	Enc. Rápido		1B01730000	
		127		Perfuratriz		1B01730100	
	57	102				Cerâmico	Perfuratriz
		127		1B01730300			

Adaptadores e Pinos Guia				
Foto	Comprimento (mm)	Encaixe	Qtde. embalagem	Código
	150	Enc. Rápido	01 unidade	1B01740000
	210	Perfuratriz	01 unidade	1B01740100

MODO DE USAR

Martetele eletropneumático:

Inserir o adaptador de encaixe rápido na máquina, e com a função de rotação baixa, realizar uma marcação breve no substrato com o auxílio do pino guia, após a marcação, retirar o pino guia, posicionar adequadamente a broca e iniciar a perfuração, aumentando gradativamente a velocidade da rotação até que se realize o furo por completo.

Perfuratriz:

Para os modelos de máquina do tipo perfuratriz Hilti DD-110, Bosch GDB1600, Baier ou similares de mesmo encaixe e rotação, não é preciso adaptadores, já com máquinas de outros modelos, é necessário o adaptador para a utilização da broca diamantada.

Em ambos os casos, com a rotação baixa, realizar uma marcação breve no substrato com o auxílio do pino guia. Após a marcação, retirar o pino guia, posicionar adequadamente a broca e iniciar a perfuração, aumentando gradativamente a velocidade da rotação até que se realize o furo por completo.

RESTRIÇÕES DE USO

Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras. Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados. Nunca toque na broca enquanto a mesma estiver em movimento na máquina.

